



Kerapoxy Cleaner

Specialrengöring för epoxifogmassa



ANVÄNDNINGSMÅL

Kerapoxy Cleaner är ett rengöringsmedel för avlägsnande av rester efter epoxifogmassa, som **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**, osv. från keramiska plattor eller glasmosaik. Huvudändamålet är att hyfsa till och avlägsna rester efter slutrengöring med vatten. Den kan användas till att avlägsna hinnor på ytan efter att fogmassan har torkat, till exempel dagen efter.

Några exempel på användning

- Rengöring av keramiska plattor eller glasmosaik för att avlägsna mer eller mindre hårda rester efter epoxifogmassa.
- Avslutande rengöring av ytor som fogats med t.ex. **Kerapoxy**, **Kerapoxy P**, **Kerapoxy Design**.

TEKNISKA EGENSKAPER

Kerapoxy Cleaner är ett koncentrerat, flytande rengöringsmedel för epoxifogmassor. **Kerapoxy Cleaner** avlägsnar eventuella rester, fläckar eller ringar efter epoxifogmassa utan att avge skadliga ångor.

Korrekt användning av **Kerapoxy Cleaner** skadar varken ytan eller fogarna.

REKOMMENDATIONER

- Skall inte användas på marmor och polerad sten.
- Skall inte användas på trä.
- Skall inte användas på badkar i metakrylat.

- Innan du använder **Kerapoxy Cleaner** på material där ytans beständighet inte är känd, bör du prova på ett litet område för säkerställa att ytan inte skadas.
- Skydda alla ytor som kan skadas av direkt kontakt med produkten före användning.
- Inte lämpligt för att avlägsna större mängder epoxibaserad fogmassa eller härdad epoxi.

APPLICERING

Applicera **Kerapoxy Cleaner** på ytan där fogmassaresterna ska avlägsnas. Låt produkten torka i några minuter, torka över med en Scotch-Brite®-svamp och skölj ordentligt med vatten. Rengöringsmedlet är mycket effektivt på färsk fogmassa. Om du rengör underlaget några timmar efter att fogmassan applicerades, kan produkten behöva verka längre (minst 15-20 minuter) eller behandlingen behöva upprepas.

FÖRPACKNING

Kerapoxy Cleaner finns i sprayflaskor på 0,75 kg.

LAGRING

Kerapoxy Cleaner har en hållbarhetstid på 24 månader i stängd originalförpackning och svalt lagrad.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR PREPARERING OCH APPLICERING

Kerapoxy Cleaner är frätande och kan orsaka brannskador. När produkten appliceras rekommenderar vi att man använder skyddshandskar och skyddsglasögon och vidta sedvanliga försiktighetsåtgärder.

Kerapoxy Cleaner



Spruta Kerapoxy Cleaner på ytan som ska rengöras



Rengör med Scotch-Brite®



Avslutande sköljning med svamp

TEKNISKA DATA (typiska värden)

PRODUKTIDENTITET

Konsistens:	flytande
Kulör:	transparent halmfärgad
Densitet (g/cm ³):	1,010
pH:	12,5

APPLICERINGSDATA (vid +23°C - 50% R.F.)

Temperatur vid applicering:	från +5°C till +35°C
Tid från applicering till sköljning med vatten:	några minuter, om produkten appliceras på färsk fogmassa, och upp till 4 timmar om resterna har torkat

Om produkten kommer i kontakt med ögonen eller huden, skölj omedelbart väl med mycket vatten och sök läkervård. För ytterligare och komplett information om säker hantering av vår produkt, vänligen se vår senaste utgåva av säkerhetsdatablad för produkten.

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

NOTERA!

Trots att de tekniska detaljerna och rekommendationerna i denna publikation representerar det bästa av vår kunskap och erfarenhet, måste ovanstående information alltid betraktas som indikationer. Därför skall

den som använder produkten på förhand försäkra sig om att den är lämplig för den aktuella applikationen, och användaren själv är alltid ansvarig för konsekvenser i samband med användandet av produkten.

Vänligen referera till senast uppdaterade versionen av tekniskt datablad, tillgängligt på vår webbsida www.mapei.se

Alla referenser på produkten är tillgängliga vid förfrågan och på Mapeis hemsida www.mapei.se



Rengöring av yta efter plattsättning



BUILDING THE FUTURE