



BRUNNSMANSCHETT

PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

BESKRIVNING AV PRODUKT

Självhäftande butylgummiduk för tätning i våtutrymmen.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Användes för tätning till golvbrunnar i våtutrymme. Brunnsmanschetten ingår i Bostiks godkända Tätskiktskonstruktioner.

ARBETSBESKRIVNING

Brunnsmanschettens temperatur ska vara 15-20°C innan monteringen. Följ Bostiks monteringsanvisningar för aktuell konstruktion.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Butylgummibelagd nonwoven av polyester
Tjocklek	ca1,0 mm
Färg	Svart
Skyddspapper	Silikonbelagt papper
Lagring	1 år, lagras torrt, mörkt och svalt
Storlek	370mm x 370mm art.nr:2565
.	250mm x 1,50m (för vägnära brunn) art.nr:5205

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com