

# PRESTANDEDEKLARATION

DE0018/02

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

Produkttypens unika identifikationskod:

Augsburg, 09.05.2016

## PCI Nanolight<sup>®</sup> White (DE0018/02)

Avsedd användning / avsedda användningar:

**EN 12004 C2TE S1**

**Förbättrad, deformationsupptagande, cementbaserad fästmassa  
med reducerad glidning och förlängd öppentid för platsättning inom- och utomhus**

Tillverkare:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

**System 3, System 3 (Brandtekniska egenskaper)**

Harmoniserad standard / Anmält/anmälda organ:

**EN 12004:2007+A1:2012**

**TÜV Rheinland LGA Bautechnik GmbH (NB 0780)**

**MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandtekniska egenskaper	Klass A2-s1,d0; A2fl-s1	System 3	EN 12004:2007+A1:2012
Tidig draghållfasthet	NPD	System 3	
Initial draghållfasthet	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Draghållfasthet efter nedsänkning i vatten	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Draghållfasthet efter värmeåldring	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Draghållfasthet efter frys-/tö cykel	$\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$		
Farliga ämnen	NPD		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och nr 574/2014 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

.....  
Marc C. Köppe  
VD

.....  
Manfred Grundmann  
VD