

# PRESTANDEDEKLARATION

DE0118/02

**PCI**<sup>®</sup>

Für Bau-Profis

Produkttypens unika identifikationskod:

Augsburg, 09.05.2016

## PCI Silcoferm<sup>®</sup> S (DE0118/02)

Avsedd användning / avsedda användningar:

**EN 15651-3 Typ S**

**Icke-strukturella tätningar för sanitetsfogar**

**Klass XS1**

**Behandling: Metod A**

**Substrat: Glas**

Tillverkare:

**PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg**

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

**System 3, System 3 (Brandtekniska egenskaper)**

Harmoniserad standard / Anmält/anmälda organ:

**EN 15651-3: 2012**

**ift Rosenheim GmbH (NB 0757)**

**MPA Dresden GmbH (NB 0767)**

Angiven prestanda:

Väsentliga egenskaper	Prestanda	System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda	Harmoniserad teknisk specifikation
Brandtekniska egenskaper	Klass E	System 3	EN 15651-3: 2012
Farliga ämnen	NPD	System 3	
Strömningsmotstånd	≤ 3 mm		
Volymförlust	≤ 20 %		
Draghållfasthetsegenskaper med bibehållen förlängning efter nedsänkning i vatten vid 23 ° C	Godkänd		
Mikrobiologisk tillväxt	0		
Hållbarhet	Godkänd		

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan.

Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och nr 574/2014 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:

.....  
Marc C. Köppe  
VD

.....  
Manfred Grundmann  
VD