

PRESTANDEDEKLARATION

DE0146/01 (1/2)

PCI[®]

Für Bau-Profis

Augsburg, 18.07.2016

Produkttypens unika identifikationskod:

PCI Lastogum® (DE0146/01)

Avsedd användning / avsedda användningar:

ETA-12/0578

Vätskebaserat tätskikt för väggar och golv i våtrum

Tillverkare:

PCI Augsburg GmbH, Piccardstraße 11, D-86159 Augsburg

System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:

System 2+, System 3 (Brandtekniska egenskaper)

Europeiskt bedömningsdokument:

ETAG 022 - 1 : 2007

Europeisk teknisk bedömning / Tekniskt bedömningsorgan:

ETA-12/0578 : 2015 , ETA Denmark A/S

Anmält/anmälda organ:

Dancert A/S (NB 1073)

MPA Dresden GmbH (NB 0767, Brandtekniska egenskaper)

Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|---|--|--|------------------------------------|
| Brandtekniska egenskaper | Klass E | System 3 | ETA-12/0578 |
| Farliga ämnen | Inga farliga ämnen avges | System 2+ | |
| Vattenångpermeabilitet (deklarerat Z-värde) | Med primer PCI Wadian Z > 1 000 000 s/m Utan primer PCI Wadian Z > 30 000 s/m | | |
| Vattentätthet | Vattentät | | |
| Spricköverbyggande förmåga | Kategori 2 Sprickbredd 0,75 mm | | |
| Bindningsstyrka | Kategori 2 > 0,5 MPa | | |
| Repningsmotstånd | NPD | | |
| Spricköverbyggande förmåga | Kategori 2 vattentät | | |
| Vattentätthet runt genomföringar | Kategori 2 vattentät | | |
| Slirmotstånd | NPD | | |
| Temperaturbeständighet | Kategori 2 Bindningsstyrka > 0,5 MPa Sprickbredd > 0,75 mm | | |
| Vattenresistens | Kategori 2 > 0,5 MPa | | |
| Resistens mot alkalinitet | Kategori 2 > 0,5 MPa | | |

PRESTANDEDEKLARATION

DE0146/01 (2/2)

PCI[®]

Für Bau-Profis

Augsburg, 18.07.2016

Produkttypens unika identifikationskod:

PCI Lastogum[®] (DE0146/01)

Angiven prestanda:

| Väsentliga egenskaper | Prestanda | System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda | Harmoniserad teknisk specifikation |
|------------------------------------|------------------------|--|------------------------------------|
| Resistens mot kemiska angrepp | Inte relevant | System 2+ | ETA-12/0578 |
| Resistens mot biologiska agenser | Inte relevant | | |
| Resistens mot mekanisk förslitning | NPD | | |
| Rengörbarhet | NPD | | |
| Reparerbarhet | Tillämplig | | |
| Tjocklek | Minsta tjocklek 0,5 mm | | |
| Tillämplighet | Tillämplig | | |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 och nr 574/2014 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Undertecknad på tillverkarens vägnar av:



.....
Marc C. Köppe
VD



.....
Manfred Grundmann
VD