

HYDROREP ECO

VATTENAVVISANDE OCH TRANSPIRERANDE



- STEN OCH ICKE POLERAT AGGLOMERAT
- CEMENT
- TERRAKOTTA
- EXPONERAT TEGEL
- KLINKER
- PUTS
- TUFO



TILL VAD?

- Naturligt vattenavvisande.
- Impregnerar materialet på djupet och bibehåller dess andningsförmåga.
- Förhindrar tillväxt av alger, lava och mögel.
- Skyddar mot nedbrytning orsakad av atmosfäriska ämnen.

FÖRDELAR

- Antitillväxteffekt certifierad av test utförda enligt metoden UNI EN ISO 846:1999.
- Idealisk för att skydda väggar utomhus.
- UV-beständig
- Produkten förändrar inte terrakottans frostbeständighet.
- Motverkar saltutslag.
- Kan appliceras på ytor med restfuktighet vilket förkortar arbetstiderna betydligt.
- Behandlingen behåller materialets andningsförmåga med över 90 %.

ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering:

Applicera produkten på torr och ren yta. Impregnera materialet fullständigt med en pensel. Ta bort eventuella produktrester med en ren trasa innan produkten torkar.

Ytan är torr efter endast 4 timmar.

ENDAST FÖR YRKESMÄSSIGT BRUK:

Spruta produkten på vertikala ytor (airless-system). Impregnera materialet fullständigt och använd lämplig personlig skyddsutrustning som anges i säkerhetsdatabladet.

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Terrakotta, tegel, klinker, sten, puts	10/20 m ²
Cement	8-10 m ²

Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering

Varning!

Prova produkten på en liten yta för att upptäcka eventuella färgförändringar.

Undvik ansamling av produkt som inte har absorberats. Om det börjar regna under behandlingen ska appliceringen avbrytas och hela ytan ska täckas över. Applicera inte produkten utomhus om regn förutspås. Eventuella besvärliga produktrester kan även tas bort när produkten har torkat med hjälp av FILAPS87 utspädd 1:10 och en vit skiva. Undvik att applicera produkten om det förekommer ytkondens eller under direkt solljus. Produkten är effektiv 24 timmar efter appliceringen och maximalt skydd uppnås efter 10 dagar.

Förpackningar

Enlitedunkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitedunkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Förvaras oåtkomligt för barn.
- Släng inte behållaren i miljön efter användning.
- För en god behandling ska golv utomhus läggas på ett fackmannamässigt sätt och uppfylla alla krav, såsom: Respekt för lutningar, korrekt genomförande av dilatationsfogar, perfekta isolering mot marken och beprövad frostbeständighet hos materialet. Produkten skyddar inte marmor eller kalksten från syraattacker.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: Mellan 5 och 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSÄTTNING

Blandning av emulsioner av siloxan dispergerade i vatten.

MÄRKNING

Ingen märkning eller varnings- eller säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom produkten inte är klassificerad som farlig enligt gällande lagstiftning.
SÄKERHETS DATABLAD FINNS ENDAST TILLGÄNGLIGT PÅ BEGÄRAN.

TEKNISKA EGENSKAPER

Utseende: Vätska
Färg: Mjölkkaktig
Lukt: Typisk hartsdoft
Densitet: 0,992 kg/liter
pH: 7

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laborietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av deras produkter.

REV. 01 - 2013-10-24