



- TERRAKOTTA
- KLINKER
- ICKE POLERAD STEN OCH AGGLOMERAT



TILL VAD?

- Skyddar opolerad natursten (kalksten, sandsten, skiffer o.s.v.), röd granitkeramik, icke glaserad klinker och olika typer av terrakotta.
- Idealisk för behandling och underhåll.

FÖRDELAR

- Produkten är självpolerande men kan poleras för att återställa eller öka glansen.
- Tre funktioner i en: Skyddar, bibehåller och ger en utmärkt ytbehandling åt golven.
- Ny originell matt effekt.
- Idealisk för finare golv: Framhäver ytornas skönhet.
- Dryg och enkel att applicera.
- Skapar inget skikt vid underhåll.

ANVÄNDNING

Utspädning: Både utspädd och utspädd beroende på gällande förhållande.

På rent och torrt golv, applicera ett jämnt lager produkt med en trasa eller annat lämpligt hjälpmedel. Lägg på ett andra lager tvärs över det första lagret efter en timme. Efter cirka en halvtimme kan du gå på golvet. Om du vill öka glansen ytterligare kan du gå över med en ylleduk eller en polermaskin.

På terrakotta och sten med hög absorptionsförmåga (t.ex. krämfärgad sandsten, rosa sandsten, trakyt) rekommenderas att applicera ett lager vattentätande produkt såsom FILAFOB eller FILAW68.

För underhållet:

Förnya glansen (var 2:a-3:e månad): Efter att du har rengjort ytan med en lösning utspädd i FILACLEANER (1:200), applicera FILASATIN genom att späda 500 ml produkt i 5 liter vatten. Om du vill öka glansen ytterligare kan du gå över med en ylleduk eller en polermaskin på torr yta (efter cirka en timme).

Återställa skyddet (1 gång om året): Applicera rent vax med en trasa, ylletrasa eller annat lämpligt hjälpmedel. Polera sedan när ytan är torr (ca 1 timme).

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Terrakotta	30 m ²
Sten	30/40 m ²

"Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering"

Förpackningar

Enlitersdunkar: Kartonger med 12 stycken.
Femlitersdunkar: Kartonger med 4 stycken.

FÖRESKRIFTER

- Ska förvaras utom räckhåll för barn.
- Släng inte batterierna i miljön efter användning.
- När produkten fortfarande är i dunken är den känslig för frost. Förvara vid rumstemperatur.

TEMPERATURER

Lagringstemperatur: 5 - 30 °C.
Produkten ska appliceras på material vid en temperatur på mellan 10 och 30 °C.

SAMMANSÄTTNING

Vaxemulsion av syntes, polymerdispersioner, parfym och andra lämpliga tillsatser.

MÄRKNING

Ingen märkning eller varnings- eller säkerhetsföreskrift är nödvändig eftersom produkten inte är klassificerad som farlig enligt gällande lagstiftning.

Innehåller: 2,2,2"- (hexahydro-1,3,5-triazin-1,3,5-triylo) trietanol
Kan framkalla en allergisk reaktion.

TEKNISKA EGENSKAPER

Utseende: Vätska
Colore: Mjölaktig
Lukt: Blommig bukett
Densitet: 1,010 kg/l
pH: 8,1

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laborietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess produkter.