



- GRANITKERAMIK MED YTSTRUKTUR
- OBEHANDLAD GRANITKERAMIK



PICTURES: by courtesy of Ceramiche Atlas Concorde S.p.a.

TILL VAD?

- Förbättrar motståndskraften mot smuts från trafik för materialet som behandlas.
- Skyddar materialet från vattenbaserade och oljiga fläckar.
- Underlättar rengöringen av ytor.

FÖRDELAR

- Produkten binds kemiskt till materialet utan att skapa en ytfilm.
- Begränsar mängden stående vatten (laboratorietester som utförts på golv i enlighet med **standard ISO 11493**).
- Förändrar inte materialets halksäkerhet (tester som har utförts metoder **B.C.R.A. och ASTM C 1028-2007**).
- Kan användas både inomhus och utomhus.
- Gulnar inte och är UV-resistent.

ANVÄNDNING

Ingen utspädning: Klar att använda.

Applicering efter plattläggning på ny yta:

1. Rengör golvet ordentligt med **DETERDEK** (cementfogar) eller **FILACR10** (epoxifogar).
2. Applicera ett jämnt lager **FILASTOP DIRT** med pensel, svamp eller ylletrasa på materialet och fogarna när golvet är torrt och rent.
3. Gnid ytan med en mjuk pappersduk eller en polermaskin med vit rondell.
4. Ta bort eventuella produktrester inom 10 minuter med en ren trasa eller en polermaskin med vit rondell. Applicera produkten 2 - 3 m² åt gången.
5. Ytan kan beträdas efter 12 timmar.

Applicering på obehandlad yta för att återställa:

1. Rengör golvet ordentligt med **FILAPS87** och/eller **DETERDEK**.
2. På torr yta, applicera **FILASTOP DIRT** enligt anvisningarna ovan.

ÅTGÅNG

En liter produkt räcker till:

Granitkeramik med ytstruktur eller obehandlad
30 - 40 m²

“Åtgången är endast ungefärlig och avser per applicering”

Varning!

Eventuella produktrester som sitter hårt tas bort med en trasa som har fuktats med produkten. Gnid ytan tills alla rester har tagits bort.

Observera!

Produkten kan fräscha upp materialets eller fogarnas färg. Kontrollera resultatet på en liten bit av ytan innan produkten appliceras. Lösningemedelsbaserad produkt. Vädra lokalen under användningen.

Förpackningar

500 ml burkar: Kartonger med 12 stycken.

SAMMANSÄTTNING

Blandning av silikoniska hartser dispergerade i smakbefriade kolvätelösningemedel.

MÄRKNING

Observera! Fara

Faroangivelser:

Brandfarlig vätska och ångor. Kan vara dödlig vid förtäring och om den kommer ner i luftvägarna. Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer. Kan ge torr hud eller hudsprickor vid upprepad exponering.

Försiktighetsåtgärder:

Ta med produktens förpackning eller etikett om du måste uppsöka läkarvård. Ska förvaras utom räckhåll för barn. Håll produkten på ett säkert avstånd från värme/gnistor/öppna lågor/heta ytor. Rök inte. Bär skyddshandskar/skyddskläder/skydda ögon och ansikte. VID FÖRTÄRING: Kontakta omedelbart en GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller en läkare. Kassera produkten/behållaren i enlighet med lokala föreskrifter. Innehåller: NAFTA (PETROLEUM), VÅTEBEHANDLAD TUNG



TEKNISKA EGENSKAPER

Utseende: Vätska

Färg: färglös

Lukt: Typisk för kolvätelösningemedel

Densitet: 0,887kg/l

Brandegenskaper: > 40°C

Denna information är baserad på våra senaste tekniska kunskaper och stöds av kontinuerlig forskning och laboratorietester. På grund av faktorer som ligger utanför vår kontroll är det dock alltid nödvändigt dessa användningsföreskrifter underbyggs av egna tester och kontroller. Fila tar inget ansvar för felaktig användning av dess produkter.