



ATTENTION – TILES WITH METALLIC GLAZE AND CRACKLE EFFECT :

The special metallic glaze of these tiles is particularly acid-sensitive therefore we recommend before grouting to apply a sealer on the tiles (e.g. Fila MP90) and to wait 1 or 2 days for setting up the possible “crackle effect”.

We do NOT recommend the installation of these tiles in showers, saunas or in any areas where water is expected to accumulate.

As a general rule, before and after grouting, never use abrasive sponges, scrubbers, blades or sharp objects that could scratch the surface of the tiles.

Anti-limescale products should not be used for ordinary maintenance. We recommend using a natural cleaner such as Fila Cleaner.

Complaints due to a lack of care or fixing mistakes will not be accepted.

ATTENZIONE – PIASTRELLE CON SMALTO METALLIZZATO AD EFFETTO CRACKLE :

Lo speciale smalto metallizzato di queste piastrelle è particolarmente sensibile agli acidi, per questo motivo prima di procedere con la stuccatura si consiglia di applicare sulla superficie delle piastrelle un prodotto protettivo (es. Fila MP90) e di aspettare 1 o 2 giorni per stabilizzare il possibile effetto crackle.

NON è consigliata la posa di queste piastrelle all’interno di docce, saune o in zone dove ci possa essere un ristagno di acqua.

Come norma generale pre e post posa non usare spugne, spatole, paste o sostanze abrasive che potrebbero graffiare la superficie delle piastrelle.

Per la manutenzione ordinaria sono da evitare prodotti anticalcare. Si consiglia un detergente neutro tipo Fila Cleaner.

Contestazioni dovute alla mancanza di attenzione durante la posa non saranno accettate.