


Kerapoxy

	WHITE	SILVER GREY	MANHATTAN 2000	MEDIUM GREY	CEMENT GREY	ANTHRACITE	BLACK	JASMINE	VANILLA	BEIGE 2000	CARAMEL	BRUN	CHOCOLATE	TERRA DI SIENA	TERRACOTTA	SPACE BLUE	CROCUS BLUE	VIOLET	TURQUOISE	YELLOW
	100	111	110	112	113	114	120	130	131	132	141	142	144	145	143	172	170	162	171	150
Kerapoxy	●	●	●	●	●	○	○	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●

Obs! Av trycktekniska skäl får kulörerna endast betraktas som vägledande för nyanserna på de aktuella produkterna. Följande kulörer är inte tillgängligt på den nordiska marknaden: 142, 143, 144, 145, 150, 162, 171 och 172.

KULÖRER

Kerapoxy finns i 11 kulörer från Mapeis sortiment av färgade fogmassor.

LAGRING

Kerapoxy kan lagras minst 24 månader på en torr plats i sin originalförpackning. Lagra komponent A vid en temperatur på minst +10 °C så att produkten inte kristalliseras. Kristallisering kan dock åtgärdas genom uppvärmning.

SÄKERHETSANVISNINGAR FÖR FÖRBEREDELSE OCH APPLICERING

För anvisningar angående säker hantering av våra produkter, se sista utgåvan av säkerhetsdatablad på vår hemsida www.mapei.se

PRODUKT FÖR PROFESSIONELL ANVÄNDNING.

VARNING

De tekniska rekommendationer och detaljer som framgår av denna produktbeskrivning representerar vår nuvarande kunskap om och erfarenhet av produkterna. All ovanstående information ska också betraktas som vägledande och föremål för utvärdering. Var och en som använder produkten måste på förhand försäkra sig om att produkten är lämplig för avsedd användning. Användaren ansvarar själv för om produkten används till andra ändamål än de rekommenderade eller vid felaktig användning.

Se senaste uppdaterade version av det tekniska databladet som finns tillgängligt på www.mapei.se

RÄTTSLIGT MEDDELANDE

Innehållet i detta tekniska datablad ("TDS") får kopieras in i annat projektrelaterat dokument, men det resulterande dokumentet får ej komplettera eller ersätta kravet i TDS:en som gäller vid tidpunkten av installationen av Mapei produkten. Det senaste uppdaterade databladet finns tillgängligt på vår hemsida www.mapei.se
ALLA ÄNDRINGAR AV FORMULERINGAR ELLER KRAV SOM FINNS I ELLER HÄRRÖR FRÅN DENNA TDS MEDFÖR ATT MAPEIS ANSVAR UPPHÖR ATT GÄLLA.



Denna symbol används för att känneteckna Mapei-produkter med låga emissioner av flyktiga organiska föreningar som är certifierade av GEV (Gemeinschaft Emissionskontrollierte Verlegewerkstoffe, Klebstoffe und Bauprodukte e.V.), en internationell organisation som övervakar utsläpp från golvsprodukter.

Alla referenser för produkten är tillgängliga vid förfrågan och på vår hemsida www.mapei.se



Exempel med fogat golv i ett bryggeri



Exempel med fogat golv i en vinkällare



BUILDING THE FUTURE