



# RÖRMANSCHETT

## PRODUKTDATABLAD

Version: 2016-05-31

### BESKRIVNING AV PRODUKT

Rörmanschett av ett elastiskt polymermembran, dubbelsidigt belagd med polypropenfiber. Rörmanschetten är vattentätt med ett ånggenomgångsmotstånd på > 2 000 000 s/m, ger i kombination med Bostik Tätskiktssystem en enkel och säker försegling av rör genomföringar.

### ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

Bostik Rörmanschett används för tätning och försegling av rör i våtutrymmen. Ingår i Bostiks Våtrumskonstruktioner VTg, VTv och F. Rörmanschetterna är avsedda för rör med följande diameter: 10-14 mm, 32-55 mm och 70-110 mm. 2-rörmanschetten är avsedd för försegling av rör med 8-24 mm diameter där rören är monterad med 40 mm cc avstånd.

### ARBETSBESKRIVNING

Monteringen ska göras enligt monteringsanvisning för Tätskiktssystem F alternativt Bostik Tätskiktssystem VTg och VTv.

### MILJÖ & HÄLSA

Produkten är, enligt gällande lagstiftning, ej klassad som brand-, miljö- eller hälsofarlig. För ytterligare information, se Bostik Varuinformationsblad.

### KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)



## TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Polypropenfiberbelagd elastisk PVC
Storlek	8-24 mm, 32-55 mm, 75-110 mm rördiameter
Storlek	2 rörs 8-24 mm med cc 40 mm
Ångenomgångsmotstånd	> 2 000 000 s/m
Tjocklek	0,5 mm
Färg	Blå
Lagring	Torrt och svalt, frostfritt i obruten förpackning. Skyddas mot solljus.

## KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

[info.se@bostik.com](mailto:info.se@bostik.com)

