



### **Instructions for TEBO Diamond blades**

- Check that the blade is intended for the material.
- Always use the blade in accordance with the machine manufacturer's recommendations and safety instructions.
- The blade must rotate in the direction indicated by the arrow.
- Fix the material to be cut rigidly.
- Always use the blade guard on the machine.
- Take the optimum rotation speed (RPM) for the machine into consideration.
- Do not force the blade through the material.
- Only make straight cuts - the blade must not be bent or trapped by the material.
- The blade must be cooled regularly when dry cutting. Cool the blade after about 20 seconds cutting.
- Wet cutting must only be performed with approved machines.
- Sharp the blade regularly. The best cutting performance is achieved by sharpening the blade regularly.
- Check the blade regularly. Do not use a damaged blade.
- Always use protective equipment such as approved eye protection/goggles, hearing protection, gloves and when dry sawing; an approved breathing filter.



### **Instruktioner för TEBO Diamantklingor**

- Kontrollera att klingan är avsedd för det material som skall skäras.
- Använd alltid klinga enligt maskintillverkarens rekommendationer och säkerhetsinstruktioner.
- Kontrollera att klingans centrumhål och maskinens drivaxel har samma diameter.
- Montera klingan så att den roterar/arbetar i den, på klingan, markerade pilens riktning.
- Spänn fast materialet som ska kapas.
- Använd alltid maskinens klingskydd.
- Beakta maskinens angivna optimala varvtal-RPM.
- Tryck ej klingan genom materialet.
- Skär endast raka snitt, klingan får inte klämmas eller böjas.
- Vid torrkapning bör klingan kylas regelbundet. Kyl klingan efter ca 20 sekunders kapning genom att köra den fritt i luften ca 5 sekunder.
- Våtkapning skall endast utföras med en av maskintillverkaren godkänd maskin.
- Vid våtkapning måste klingan få kylvatten på båda sidor av diamantbanan.
- För att erhålla bästa skärförmåga bör klingan skärpas regelbundet. Kör klingan ett tag i slipande material, exempelvis tegelsten, lättbetong eller specialskärpsten.
- Kontrollera regelbundet att klingan är fri från skador.
- Använd alltid skyddsutrustning som godkända skyddsglasögon, hörselskydd, handskar samt vid torrkapning godkänt munfilter.



TEBO Byggtillbehör Ab  
Blygatan 5  
195 72 Rosersberg  
Sweden

Tel: 08 - 96 70 44  
Fax: 08 - 92 76 10  
Epost: info@byggtillbehor.se  
Web: www.byggtillbehor.se



## Ohjeet

- Tarkista, että terä on tarkoitettu sahattavaa materiaalia varten.
- Käytä terää aina koneen valmistajan suosituksia ja turvaohjeita noudattaen.
- Tarkista, että terän keskireiän ja koneen keskiakselin halkaisija on sama.
- Asenna terä niin, että se pyörii terään merkityn nuolen suuntaisesti.
- Kiinnitä materiaali, jota leikataan.
- Käytä aina koneen teräsuojaa.
- Huomioi koneen optimaalinen kierrosluku (RPM)
- Älä paina terää materiaalin läpi.
- Leikkaa vain suoraan: terää ei saa puristaa tai taivuttaa.
- Kuivasahattaessa terä on jäähdytettävä säännöllisesti. Jäähdytä terä noin 20 sekunnin kuluttua ajamalla sitä vapaasti ilmassa noin 5 sekuntia.
- Märkäsaahattaessa terän on saatava jäähdytysvettä timanttiradan molemmin puolin.
- Parhaan leikkauskyvyn ylläpitämiseksi terä tulee teroittaa säännöllisesti. Aja terää hetki hiovassa materiaalissa, esim. Tiilessä, kevyt betonissa tai erityisessä teroituskivessä.
- Tarkista säännöllisesti, ettei terä ole vaurioitunut.
- Käytä aina suojarusteita, kuten hyväksytyjä suojalaseja kuulosuojaimia, hanskoja sekä kuivasahattaessa hyväksytyä hengityssuodatinta.



## Instruksjoner

- Kontroller at klingen er ment for det materialet som skal sages.
- Bruk alltid klinge i henhold til maskinfabrikantens anbefalinger og sikkerhetsinstruksjoner.
- Kontroller at klingens senterhull og maskinens drivaksel har samme diameter.
- Monter klingens slik at den roterer/arbeider i den retning som er markert med pilen på klingens.
- Spenn fast materialet som skal kappes.
- Bruk alltid maskinens klingebeskyttelse.
- Følg maskinens angitte optimale turtall-RPM
- Ikke trykk klingens gjennom materialet.
- Skjær kun rette snitt, klingens må ikke klemmes eller bøyes.
- Ved tørrsaging bør klingens avkjøles regelmessig. Avkjøl klingens etter ca. 20 sekunders saging ved å kjøre den fritt i luften ca. 5 sekunder.
- Ved våtsaging må klingens få kjølevann på begge sider av diamantbanens.
- For å oppnå beste skjæreevne bør klingens skjerpes regelmessig. Kjør klingens en stund i slipende materiale, eksempelvis teglstein, lettbetong eller spesialskjerpestein.
- Kontroller regelmessig at klingens er uten skader.
- Bruk alltid verneutstyr som godkjente vernebriller, hørselvern, hansker samt ved tørrkapning godkjent munnfilter.



TEBO Byggtillbehör Ab  
Blygatan 5  
195 72 Rosersberg  
Sweden

Tel: 08 - 96 70 44  
Fax: 08 - 92 76 10  
Epost: info@byggtillbehor.se  
Web: www.byggtillbehor.se