



PRIMER 6000

PRODUKTDATABLAD

Version: 2019-10-18

BESKRIVNING AV PRODUKT

En lösningsmedelsfri dispersionsbaserad primer för grundbehandling inomhus före applicering av Bostik Golvspackel eller Bostik fästmassa. Primer 6000 används för att minska underlagets sugkraft, förbättra vidhäftningen, dammbindning samt portätning. I vissa fall kan Primer 6000 blandas med spackel för att öka flexibiliteten på spacklet.

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE

För alla typer av underlag som kan beläggas med med Bostik Golvspackel eller fästmassa.

ARBETSBESKRIVNING


Se till att underlaget är fritt från damm, smuts, olja, fett, vax etc. Eventuellt slamlager slipas eller fräses bort. Primer 6000 appliceras på normalt sugande underlag en gång spädd med vatten 1:3 (primer:vatten). På starkt sugande underlag rekommenderas 2 strykningar. På golvgipsskivor och träfiberskivor appliceras primern spädd med vatten 5:1 (primer:vatten). Primern arbetas in i underlaget med borsten. Undvik mölbildning. Primern skall ha torkat max. 24 timmar innan avjämning och spackling utföres.

MILJÖ & HÄLSA

Produktens innehåll är, enligt gällande lagstiftning, ej klassat som hälso- eller brandfarligt. För ytterligare information, se varuinformationsblad.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Materialtyp	Polymerdispersion
Lösningsmedel:	Vatten
Färg	Vit
Densitet	1,04 kg/l
Torktid	30-60 min beroende på underlagets sugande förmåga, temperatur och fuktighet
Åtgång	1 liter till 10-14 m ² i blandningsförhållande 1:3 beroende på underlagets sugande förmåga
Förpackningsstorlekar	1 ltr flaska, 5 och 15 ltr dunk
Förtunning	Se arbetsbeskrivning
Lagring	12 månader i oöppnade förpackningar vid ca +20°C. Skyddas mot frost
Appliceringshjälpmedel:	Pensel eller kvast
Applicerings temperatur:	Ej under +6°C
Rengöring av verktyg	Omedelbart med vatten
Hantering av avfall	Hanteras som industriavfall. Vid större mängder eller kassation av ej tömda förpackningar, rådgör med det lokala avfallsbolaget. Tömda förpackningar är återvinningsbara.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

