



TÄTSKIKTSFOLIE LX

PRODUKTDATABLAD

Version: 2017-02-28

BESKRIVNING AV PRODUKT

Tätskiktsfolie LX är en polypropylenfiberbelagd PE-folie. Tätskiktsfolien är vattentät med ett ånggenomgångsmotstånd på ca. 2 000 000 s/m.

ANVÄNDINGSOMRÅDE

Tätskiktsfolie LX är avsedd som vattentätt membran i våtutrymmen före platsättning. Kan användas både på skivkonstruktioner och solida konstruktioner, t.ex puts eller betong. Tätskiktsfolien har god spricköverbryggande och deformationsupptagande förmåga. Tätskiktsfole LX ingår i Bostik Tätskiktsfoliesystem PRO.

ARBETSBESKRIVNING


Följ alltid monteringsanvisningen för Bostik Tätskiktsfoliesystem PRO.

MILJÖ & HÄLSA

Produkten är inte klassad enligt gällande bestämmelser.

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00
info.se@bostik.com



TEKNISK DATA

Egenskaper före applicering	
Materialtyp	Polypropylenfiberbelagd PE-folie
Ånggenomgångsmotstånd	Ca 2 000 000 s/m
Bredd	1 meter
Tjocklek	ca 0,5 mm
Färg	Vit med tryck
Lagring	Torr, svalt och frostfritt i obruten förpackning. Skyddas mot solljus

KONTAKTA OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

