

Flexibel vatten- och ångtät tätskiktsfolie/duk

PCI Pecilastic® W Project

Under keramiska plattor på golv och väggar i våta utrymmen. Ingår i PCI Våtrumssystem VG2013.

PCI[®]
För Bygg-Proffs



Användningsområde

- Vatten- och ångtät tätskiktsfolie/duk invändigt och utvändigt på golv och väggar.
- I bad- och duschutrymmen i bostäder och hotell.
- Mycket lämplig på fuktkänsliga underlag som träbjälklag, väggar av gipsskivor, gipsputs men även på betong, puts och golvspackel.
- Uppfyller BBR Boverkets Bygg regler och är godkänd enligt Byggkeramikrådets Branschregler för våtrum BBV 10:2.
- PCI Pecilastic W har mycket hög ångtäthet: SP-provning ger hela 2,5 miljoner s/m i ångtäthet enligt SS-EN ISO 12572 med fuktbelastning 100 % RF- 75 % RF.
- Godkänd för våtrum i både våtzone 1 och våtzone 2 på väggar och golv enligt Byggkeramikrådets Branschregler.

Produktgenskaper

- **Vatten- och ångtät**, skyddar känsliga underlag mot vatten och vattenånga.
- **Flexibel**, kompenserar rörelser i underlaget orsakade av temperatur och vibration.
- **Spricköverbryggande**, hög säkerhet även mot framtida sprickor i underlaget.
- **Färdig att monteras**, tätskiktet limmas enkelt fast mot underlaget.
- **Snabb montering**, tidsparande montering av tätskiktet med kort torktid.



Folieväderna monteras kant i kant i det blöta Lastogummskiktet.

Användarmässiga och tekniska data

Materialtekniska data

Materialbas	Polyetylenfolie, fleecebelagd på bägge sidor.
Märkningsplikt	
- Transport av farligt gods på väg, järnväg och inre vattenvägar	ej farligt
- Lagstiftning om hälsovådliga ämnen	Ej märkningspliktig, ej hälsovådlig
Impermabilitet	upp till 15 m vattenpelare
Färg	Blå
Förvaring	Förvaras torrt, ej över + 30 °C
Lagringstid	Minst 12 månader
Förpackning	30 m rulle, bredd 1m, tjocklek ca 0,5 mm Art.nr. / EAN-nr. 45191951 / 4049499027118

Användningstekniska data

Arbetstemperatur	+ 10 °C till + 30 °C (underlagets temperatur)
Temperaturbeständighet	- 20 °C till + 80 °C

Monteringsanvisning

Arbetsutförandet presenteras utförligt i separat monteringsanvisning för PCI Våtrumssystem VG2013. Kontakta oss för mer information eller ladda ner på www.pci-sverige.com/broschyer

Ytterligare information

Du är välkommen att kontakta oss med dina frågor, så hjälper vi dig att välja rätt PCI produkter och lösningar för ditt projekt.

Kontakta oss gärna via telefon eller mail.
Reservation för ändringar och tryckfel.



BASF AB
Box 7144
402 33 Göteborg
Tel. 031-26 84 60
Fax 031-26 84 80
info@pci-sverige.com
www.pci-sverige.com

Eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan variera kraftigt, liksom användningsområdet för våra produkter, så ges endast allmänna användningsriktlinjer i detta datablad. Informationen baserar sig på vår nuvarande kunskap och erfarenhet. Kunden befrias inte från ansvaret att utföra noggranna lämplighetstester samt själv kontrollera att produkten passar för det tänkta användningsområdet. Kunden är skyldig att kontakta teknisk support vid användningsområden som inte uttryckligen beskrivs i detta datablad under

rubriken "Användningsområde". Att använda produkten utanför de användningsområden som beskrivs i databladet utan att kontakta PCI kan medföra skador, vilka kunden helt och hållet bär ansvaret för. Skadeståndsskyldighet vid ofullständighet eller felaktiga detaljer i våra datablad accepteras endast i händelse av uppsåt eller grov oaktsamhet, utan hinder av skyldigheter på grund av produktansvarslagen. Alla transaktioner måste följa våra villkor för försäljning och leverans.